

Janvier 2015



Point Accès WIFI *M2 HP*



LOW
Certified®

CSI, MEMBRE FONDATEUR DE L'
A CÉDISE
ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS ÉDITEURS REVENDEURS
INSTALLATEURS DE SYSTÈMES D'ENCAISSEMENT

Point Accès WIFI

M2 HP

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Réseau sans fil haut débit 802.11b/g/n AirMax
- Puissance de sortie jusqu'à 28 dBm +/-1d (Réglable de 12 à 28 dBm)
- Puissance de sortie limitée en fonction du pays sélectionné (Respect de la PIRE)
- Sensibilité en réception -97 dBm à 1 Mbps
- Antenne omni 6dBi détachable.
- Température de fonctionnement extrême de -20° à +70°
- Plate-forme ouverte compatible avec d'autres firmwares (ex. OpenWRT, DD-WRT)
- Watchdog soft et hard : redémarre automatiquement en cas de dysfonctionnement interne (ex. plantage après orage)
- Facilité d'installation grâce à son alimentation PoE passif 15 volts, 0.8A (inclue)
- Sécurité sans fil optimale grâce au cryptage WEP, WPA et WPA2
- Chipset: Atheros MIPS 24KC, 400 MHz, 32MB SDRAM et 8MB Flash
- Modes WiFi : Point d'accès, Client, Point d'accès + WDS, Client + WDS
- Modes réseaux : Routeur, NAT, Client PPPoE, QoS, Serveur DHCP
- Gestion de la bande passante (limitation en up et en down)
- Indication du niveau de réception avec des diodes
- Dimensions : 136 x 20 x 39 mm



CASH SYSTEMES INDUSTRIE

Technoparc Epsilon
RD 100 - 83700 SAINT RAPHAËL - FRANCE
Tel. : +33 (0) 825 560 615 - Fax : + 33 (0)4 98 11 45 70
www.cashsystemes.eu - Email : info@cashsystemes.eu



www.cashsystemes.eu



info@cashsystemes.eu



www.facebook.com/GroupeCSI



www.twitter.com/GroupeCSI