



LE SYSTEME MOBILE ENOMOVE COMPLÈTE LA GAMME DE PRODUITS ENOMATIC ET OFFRE LA POSSIBILITÉ D'UN SERVICE MOBILE DU VIN AU VERRE. ENOMOVE EST PARFAIT POUR LES RESTAURANTS, HOTELS, TRAITEURS, SHOW ROOM ET MAGASINS DE DÉTAIL OÙ UN SERVICE DU VIN POLYVALENT ET MOBILE EST REQUIS.

## enomove



- **modèles disponibles :**
  - enomove 4+4 REF : un système de 8 bouteilles réfrigérées sur un chariot, qui permet de servir le vin directement à la table du client.
  - enomove 4+4 REF "LITE" : un système de 8 bouteilles réfrigérées sur un chariot avec les mêmes caractéristiques de base que le modèle réfrigéré standard, mais sans batterie ni connexion wifi. Le service est possible lorsque le système «LITE» est branché à une alimentation électrique standard.
- **Température de service :** le système (avec clé de verrouillage) a deux compartiments réfrigérés séparés de 4 bouteilles qui permettent le service de vin rouge et de vin blanc.  
Côté A (vins rouges) : de 14 à 18 °C  
Côté B (vins blancs) : de 6 à 14 °C
- **Utilisation et activation du système :** avec ou sans cartes à puce.
- **Gaz utilisé :** azote alimentaire ou argon. Le placard peut stocker une bonbonne de gaz de 5 L (avec clé de verrouillage). La bonbonne n'est pas incluse (diam. max 150 mm / haut. 600 mm).
- **Service :** 1 ou 3 volumes de service programmables avec écran tactile.
- **Matériaux :** acier inoxydable avec les finitions en Corian pour les panneaux et le dessus (couleurs disponibles : Glacier white ou Nocturne black).
- **Positionnement et placement :** grâce à ses roues multi-directionnelles, réglables et complètement pivotantes, le chariot peut être facilement déplacé sur toutes sortes de sols (y compris sur la moquette). Il peut être utilisé pour servir le vin directement à la table du client (modèle standard avec batterie), ou déplacé dans différents espaces de l'établissement en utilisant la version "LITE", branchée à une prise électrique.
- **Autonomie de la batterie (uniquement pour le modèle avec batterie) :**  
La batterie enomove (inclue avec le modèle) garantit une autonomie du système d'environ 5 heures (selon la température et les paramètres fonctionnels choisis).  
La batterie se recharge en 7 heures.
- **Interface :** connexion au logiciel par Wi-Fi Standard 802.11 b/g 2.4Ghz, protocole TCP/IP. Si le système est connecté à un logiciel Enosoft, une connexion Wi-Fi doit être disponible (non disponible avec le distributeur). Si aucune connexion Wi-Fi n'est disponible, l'Enomove fonctionne avec une connexion LAN standard.



modèles	L	H	D	poids	alimentation
enomove 4+4 REF	870 mm	1644 mm	590 mm	135 kg	115 / 230 V – 150 W
enomove 4+4 REF LITE	870 mm	1644 mm	590 mm	115 kg	115 / 230 V – 150 W